

RTMBox150



Die leichte Lösung für das RTM-Light-Verfahren

Ihre Vorteile

- einfache Bedienbarkeit
- mobile und robuste Bauweise
- praktisch verschleißfrei und reinigungsfreundlich
- reproduzierbare Fertigung
- kein Stromanschluss notwendig
- optische Füllstandkontrolle durch Sichtfenster
- Kühlen oder Erwärmen des Harzes möglich (Wasserbad)
- kundenspezifische Konfiguration möglich
- integrierte Vakuumerzeugung optional möglich

Technische Daten

Max. Gebindegröße	3 L
Max. Gebindedurchmesser	150 mm
Max. Gebindehöhe	190 mm
Betriebsdruck	-1 bar bis 2,5 bar
Abgänge (frei wählbar)	Schlauchgröße 8 / 10 / 12 mm
Abmaße	290x290x290 mm
Leergewicht	8,5 kg
Druckluftanschluss	Kupplungsstecker DN 7,2
Anschluss Vakuumpumpe	Schlauchgröße 8 mm

Bestelloptionen

Aufstellung	Maschinenfüße / Rollen
Farbe	Grün bzw. Kundenwunsch
Abgänge	Anzahl / Größe / Anordnung
Alternative Größen	200 / 250 / 300
Füllstandkontrolle	Sichtfenster / Waage
Vakuumerzeugung	Extern / Integriert



FAKUTec

Technik für Faserverstärkte Kunststoffe



Adresse

Windmühlenstr. 61
29221 Celle



Telefon

Mobil: 0163/23 76 269



Internet:

Andre.Doering@fakutec.de
www.fakuec.de