



Die günstige Lösung als Druckkammer oder Autoklav

Ihre Vorteile

- Einfache Bedienbarkeit
- Mobile und robuste Bauweise
- Praktisch verschleißfrei und reinigungsfreundlich
- Optische Zustandskontrolle durch Sichtfenster
- Integrierte Vakuumerzeugung möglich
- Schwenkvorrichtung für Türen möglich
- Einbau von Mess- und Regelungstechnik möglich
- Kundenspezifische Konfiguration

Technische Daten

Material	Stahl (Standard) / ALU (Leichtbau)
Betriebsdruck	-1 bar bis 3 bar / 8 bar
Abgänge (frei wählbar)	Schlauchgröße 8 / 10 / 12 mm
Druckluftanschluss	Kupplungsstecker DN 7,2
Vakuumananschluss	Schlauchgröße 8 / 10 / 12 mm

Bestelloptionen

Durchmesser	150 - 500 mm
Ausführung	ALU (3 bar) oder Stahl (8 bar)
Aufstellung	Ohne / Maschinenfüße / Rollen
Farbe	Grün bzw. Kundenwunsch
Abgänge	Anzahl / Größe / Anordnung
Zustandskontrolle	Sichtfenster / digitale Waage
Vakuumerzeugung	Extern / Integriert
Temperierung	Heizplatte / Infrarotstrahler
Druckregelung	Manuell / Automatisch
Öffnungen	Schwenkvorrichtung / Zweite Zugangstür