



Die schnelle Lösung um Klebstoffe gleichmäßig aufzutragen

Ihre Vorteile

- Einfache Bedienbarkeit
- Mobile und robuste Bauweise
- Praktisch verschleißfrei und reinigungsfreundlich
- Reproduzierbarer Klebstoffauftrag
- Kein Stromanschluss notwendig
- Optische Füllstandkontrolle durch Sichtfenster
- Pneumatische Fernsteuerung möglich
- Kühlen oder Erwärmen der Klebstoffe möglich (Wasserbad / Heizung)
- Einbau von Mess- und Regelungstechnik möglich
- Kundenspezifische Konfiguration

Technische Daten

Max. Gebindedurchmesser	350 mm
Max. Gebindehöhe	350 mm
Max. Betriebsdruck	4 bar / 8 bar
Abgänge (frei wählbar)	Schlauchgröße 8 / 10 / 12 / 15 mm
Druckluftanschluss	Kupplungsstecker DN 7,2

Bestelloptionen

Durchmesser	150 / 200 / 250 / 300 / 350 mm
Ausführung	ALU (4 bar) oder Stahl (8 bar)
Aufstellung	Maschinenfüße / Rollen
Farbe	Grün bzw. Kundenwunsch
Abgänge	Anzahl / Größe / Anordnung
Füllstandkontrolle	Sichtfenster / Waage
Temperierung	Wasserbad / Heizplatte
Fernsteuerung	Pneumatisch / Elektrisch
Druckregelung	Manuell / Automatisch