



**Die günstige Lösung als Harzfalle, zum Entgasen
und für die Vakuuminfusion**

Ihre Vorteile

- Einfache Bedienbarkeit
- Mobile und robuste Bauweise
- Praktisch verschleißfrei und reinigungsfreundlich
- Unterdruck regulierbar
- Kein Stromanschluss notwendig
- Optische Füllstandskontrolle durch Sichtfenster
- Kühlen oder Erwärmen der Matrix möglich (Wasserbad / Heizung)
- Integrierte Vakuumanzeige
- Integrierte Vakuumerzeugung möglich
- Einbau von Mess- und Regelungstechnik möglich
- Kundenspezifische Konfiguration

Technische Daten

Max. Gebindedurchmesser	250 mm
Max. Gebindehöhe	380 mm
Betriebsdruck	-1 bar bis 0 bar
Abgänge (frei wählbar)	Schlauchgröße 8 / 10 / 12 mm
Vakuumanschluss	Schlauchgröße 8 / 10 / 12 mm

Bestelloptionen

Durchmesser	100 / 130 / 210 / 250 mm
Deckelausführung	Acrylglas (Standard) / gehärtetes Glas
Abgänge	Anzahl / Größe / Anordnung
Füllstandkontrolle	Sichtfenster / Wägesystem inkl. Monitoring
Vakuumerzeugung	Extern / Integriert
Temperierung	Wasserbad / Heizplatte
Vakuumregelung	Manuell / Automatisch