



**Die einfache Lösung zum Wickeln von Fasern**

## Ihre Vorteile

- Einfache Bedienbarkeit
- Mobile und robuste Bauweise
- Reinigungsfreundlich durch gute Zugänglichkeit
- Kühlen oder Erwärmen der Matrix möglich (Wasserbad / Heizung)
- Einbau von Mess- und Regelungstechnik möglich
- Preiswert durch Standard-Bauteile
- Günstig im Unterhalt
- Kundenspezifische Konfiguration

## Technische Daten

Grundgestell	ALU-Profile
Achsen-Anzahl	2 / 3 / 4
Stromanschluss	230 V 16 A
Steuerung	CNC-Steuerung (G-Code) Software auf PC
Druckluftanschluss	Kupplungsstecker DN 7,2
Vakuumanschluss	Schlauchgröße 8 / 10 / 12 mm

## Bestelloptionen

Durchmesser Aufnahmen	80 / 120 / 150 mm
Verfahrweg	1000-6000 mm
Achsenanzahl	2 / 3 / 4
Aufstellung	Maschinenfüße / Rollen
Einhausung	Verkleidung / Zugänge / Farbe
Temperierung	Umluft / Infrarot
Spulenlagerung	Anzahl / Größe / Anordnung / Fadenspannung
Messtechnik	Fadenspannung / Temperatur / Drehzahl
Harzzufuhr	Harzbad / Dosierung